

Narzędzia pneumatyczne > Pistolety do przedmuchiwania

Pistolet do przedmuchiwania bez dyszy i szybkozłączem DN 7,2
PROMAT



wersja bez dysz M12x1,25 · maksymalne ciśnienie robocze 10 barów · niklowany ciśnieniowy odlew z aluminium · temperatura robocza + -10°C do +50°C



Przyłącze	Wersja	JS	Numer artykułu	PLN
DN 7,2	bez dyszy	1	4000351970	31.90 PX04

Narzędzia pneumatyczne > Pistolety do przedmuchiwania

Pistolet do przedmuchiwania z dyszą i szybkołączem DN 7,2

PROMAT

wersja z dyszą M12x1,25 · maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
· niklowany ciśnieniowy odlew z aluminium · temperatura robocza
+-10°C do +50°C



Przyłącze	Wersja	JS	Numer artykułu	PLN
DN 7,2	z dyszą	1	4000351974	35.10 PX04

Narzędzia pneumatyczne > Pistolety do przedmuchiwania

Pistolet do przedmuchiwania z dyszą i złączem PROMAT

PROMAT

wersja z dyszą M12x1,25 · maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
· niklowany ciśnieniowy odlew z aluminium · temperatura robocza
+-10°C do +50°C · do węża o średnicy 6 mm



Przyłącze	Wersja	JS	Numer artykułu	PLN
6	z dyszą	1	4000351971	35.10
9	z dyszą	1	4000351972	35.10
13	z dyszą	1	4000351973	35.10

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Zespoły przygotowania powietrza

Naolejacz 1/4" (13,16 mm) PROMAT

PROMAT

poliwęglan · przepływ przy 6 barach około 2000 l / min ·
maksymalne ciśnienie 8 barów · temperatura robocza -5°C do
+60°C



Gwint [cal]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4	1	4000351961	36.30 PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Szybkozłącza do instalacji pneumatycznej

Szybkozłącze DN 7,2 z gwintem zewnętrznym PROMAT



mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Gwint zewnętrzny [cal/mm]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4 (13,16)	1	4000351909	9.90
3/8 (16,66)	1	4000351910	9.90
1/2 (20,95)	1	4000351911	9.90

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Szybkozłącza do instalacji pneumatycznej

Szybkozłącze DN 7,2 z gwintem wewnętrznym PROMAT



mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Gwint zewnętrzny [cal/mm]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4 (11,89)	1	4000351912	9.90
3/8 (15,39)	1	4000351913	9.90
1/2 (19,17)	1	4000351914	9.90

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Szybkozłącza do instalacji pneumatycznej

Szybkozłącze DN 7,2 ze złączem do węża PROMAT

PROMAT

mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Średnica węża [mm]	JS	Numer artykułu	PLN
6	1	4000351915	11.80
9	1	4000351916	11.80
13	1	4000351917	13.90

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Króćce do instalacji pneumatycznej

Króciec DN 7,2 PROMAT

PROMAT

mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Średnica węża [mm]	JS	Numer artykułu	PLN
6	1	4000351918	2.50
9	1	4000351919	2.50
13	1	4000351920	3.80

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Króćce do instalacji pneumatycznej

Króciec DN 7,2 z gwintem zewnętrznym PROMAT

PROMAT

mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Gwint zewnętrzny [cal]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4	1	4000351921	3.20
3/8	1	4000351922	3.80
1/2	1	4000351923	7.10

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Króćce do instalacji pneumatycznej

Króciec DN 7,2 z gwintem wewnętrznym PROMAT

PROMAT

mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Gwint wewnętrzny [cal]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4	1	4000351924	3.20
3/8	1	4000351925	3.80
1/2	1	4000351926	7.10

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Złączki do instalacji pneumatycznej

Złączka węzowa PROMAT

PROMAT

mosiądz · składa się z tulei węża z uszczelką kulową i nakrętką złącza sześciokątną · maksymalne ciśnienie 25 barów



Do nakrętek [cal]	Średnica węża [mm]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4	6	1	4000351905	8.80
1/4	9	1	4000351906	9.00
3/8	6	1	4000351907	9.00
3/8	9	1	4000351908	9.00

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Złączki do instalacji pneumatycznej

Złączka z gwintem zewnętrznym PROMAT

PROMAT

mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Gwint zewnętrzny [cal]	Średnica węża [mm]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4	6	1	4000351927	5.30
1/4	9	1	4000351928	5.30
1/4	13	1	4000351929	6.70
3/8	6	1	4000351930	5.30
3/8	9	1	4000351931	5.30
3/8	13	1	4000351932	6.70
1/2	8	1	4000351933	8.80
1/2	13	1	4000351934	9.90

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Złączki do instalacji pneumatycznej

Złączka z gwintem wewnętrznym PROMAT

PROMAT

mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Gwint wewnętrzny [cal]	Średnica węża [mm]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4	6	1	4000351935	5.50
1/4	9	1	4000351936	5.90
1/4	13	1	4000351937	6.10
3/8	6	1	4000351938	6.70
3/8	9	1	4000351939	6.70
3/8	13	1	4000351940	6.70
1/2	9	1	4000351941	7.80
1/2	13	1	4000351942	7.80

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Rozdzielacze do instalacji pneumatycznej

Rozdzielacz DN 7,2 PROMAT

PROMAT

mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów · jednoręczna
szybkozłączka z cylindryczną blokadą · zawór zwrotny w złącze ·
temperatura robocza -20° do +100°C



Gwint wewnętrzny [cal]	Ilość szybkozłączy	JS	Numer artykułu	PLN
3/8	2	1	4000351946	48.90
1/2	2	1	4000351947	52.10
1/2	3	1	4000351948	69.10
3/8	3	1	4000351949	73.10

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Rozdzielacze do instalacji pneumatycznej

Rozdzielacz DN 7,2 z szybkozłączami PROMAT

PROMAT

wykonany z mosiądzu i tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości · maksymalne ciśnienie robocze 15 barów · zakres temperatury roboczej od -10°C do +50°C



Gwint wewnętrzny [mm]	Ilość szybkozłączy	JS	Numer artykułu	PLN
19.17	2	1	4000351962	105.60
19.17	3	1	4000351963	135.90
26.44	2	1	4000351964	155.60
26.44	3	1	4000351965	183.10

PX04

Narzędzia pneumatyczne > Elementy instalacji pneumatycznej > Elementy instalacji pneumatycznej

Podwójna końcówka do węża PROMAT



mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów · długość 70 mm



Średnica węża [mm]	JS	Numer artykułu	PLN
6	1	4000351943	3.80
9	1	4000351944	5.70
13	1	4000351945	6.30

PX04

Łącznik dwustronny PROMAT



mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Gwint [cal]	Rozmiar klucza [mm]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4 na 1/4	17	1	4000351950	3.80
1/4 na 3/8	19	1	4000351951	4.00
3/8 na 3/8	19	1	4000351952	4.60
3/8 na 1/2	24	1	4000351953	5.70
1/2 na 1/1	24	1	4000351954	5.90

PX04

Redukcja PROMAT



mosiądz · maksymalne ciśnienie 35 barów



Gwint wewnętrzny [cal]	Gwint zewnętrzny [cal]	Rozmiar klucza [mm]	JS	Numer artykułu	PLN
3/8	1/2	22	1	4000351955	4.80
1/1	3/4	32	1	4000351956	9.00
3/4	1	36	1	4000351957	10.10
1/8	1/4	17	1	4000351958	3.40
1/4	3/8	19	1	4000351959	4.00
1/4	1/2	22	1	4000351960	7.10

PX04

Redukcja zewn. na wewn. PROMAT



mosiądz · maksymalne ciśnienie 25 barów · temperatura robocza
-10°C do +90°C



Redukcja [cal/cal]	JS	Numer artykułu	PLN
1/4 na 1/8	1	4000351900	5.00
1/8 na 1/4	1	4000351901	5.30
1/4 na 3/8	1	4000351902	5.70
1/2 na 3/8	1	4000351903	8.80
3/8 na 1/2	1	4000351904	8.20

PX04